

STUPĚŇ: **DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ**

STAVBA:

Paroubkovská kaplička v Sadské

INVESTOR/ZADAVATEL:



Město Sadská
Palackého nám. 1
289 12 Sadská

SCHVÁLIL, DATUM:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:



MURUS - projekce s.r.o.
MONUMENTA RENOVAMUS
Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4

HIP:

Ing. Jan Vlnář (ČKAIT – 0000769)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Patrik Babínek

VYPRACOVAL:

Ing. Jiří Krejčí

DATUM: 02/2017

MĚŘITKO:

-

NAZEV:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PARÉ:

INDEX:

B

ČÍSLO ZAKÁZKY:

030-2016

REVIZE:

--

OBSAH

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY	4
a) charakteristika stavebního pozemku	4
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)	4
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma	4
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	4
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	4
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	4
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)	4
h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)	4
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	4
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY	4
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	5
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	5
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení	5
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	5
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby	5
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	5
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	5
B.2.6 Základní charakteristika objektů	6
a) stavební řešení	6
b) konstrukční a materiálové řešení	6
c) mechanická odolnost a stabilita	6
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	6
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení	6
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi	6
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	7
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)	7
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	8
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží	8
b) ochrana před bludnými proudy	8
c) ochrana před technickou seizmicitou	8
d) ochrana před hlukem	8
e) protipovodňová opatření	8
f) ostatní účinky	8
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	8
a) napojovací místa technické infrastruktury	8
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	8
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ	8
a) popis dopravního řešení	8
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	8
c) doprava v klidu	8
d) pěší a cyklistické stezky	8

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	9 -
a) terénní úpravy.....	9 -
b) použité vegetační prvky	9 -
c) biotechnická opatření	9 -
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	9 -
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	9 -
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině	9 -
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000	9 -
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA.....	9 -
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	9 -
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA	9 -
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva	9 -
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	9 -
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	9 -
b) odvodnění staveniště.....	9 -
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	10 -
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	10 -
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	10 -
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé).....	10 -
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	10 -
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	10 -
i) ochrana životního prostředí při výstavbě	11 -
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů	11 -
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	12 -
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření	12 -
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádějí stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.).....	12 -
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	12 -

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika stavebního pozemku

Pozemek č.p. 2051/64 k.ú.: Sadská [745928] je v současné době nezastavěný a je evidován jako orná půda s hodnocením BPEJ 26000.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

V rámci zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebyl proveden žádný průzkum.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V rozsahu řešeného území nejsou projektantovi známa ochranná pásma. Stavba bude umístěna mimo ochranné pásmo silnice II třídy.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt se nenachází v záplavovém, ani v poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby, pozemky ani své blízké okolí. Odtokové poměry se nemění.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Projektovou dokumentací nejsou stanoveny požadavky na asanace, demolice nebo kácení dřevin.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

V rámci projektové dokumentace je navrženo trvalé vyjmutí nezbytně nutné části o velikosti 1,4x2,5 metru (3,5 m²) pozemku č. 2051/64 k.ú.: Sadská [745928] s hodnocením BPEJ 26000 ze ZPF.

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Dotčené území je v současné době již napojeno na stávající dopravní infrastrukturu.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Navržené stavební práce nepodmiňují, ani nevyvolávají žádné investice.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

Projektovou dokumentací je navržena replika původní památkově chráněné barokní Paroubkovské kapličky z počátku 18. století, kterou kolem roku 1715 nechal postavit významný občan Otakar Paroubek jako poděkování za přežití v době morové epidemie. Kaplička byla v roce 2014 zničena nárazem automobilu. Památková ochrana byla zrušena 7.4.2015 na základě čj. MK 24538/2015 OPP. Původní Paroubkovská kaplička byla drobná církevní výklenkovitá stavba, významného lokálního charakteru.

Replika původní památkově chráněné kapličky bude postavena na zděném soklu. Kaplička bude obdélníkového půdorysu o rozměrech s výklenkem. Zděný sokl bude také obdélníkového půdorysu 2,5x1,4 metru a výšky 0,6 metru nad terénem. Konstrukce kapličky a soklu bude zděná z plných pálených cihel P20 na MVC 5 MPa. Trojúhelníkový štít (tympanon) s římsou, která se na bocích bude svažovat a pultová zadní stříška budou zastřešeny pálenou keramickou střešní krytinou bobrovkou kladenou pokrývačské malty s vlákny s přesahem před líc zdiva.

Ve zděném výklenku bude osazen litinový kříž a výklenek bude uzavíratelný původní kovanou mříží. Kříž i mříž jsou uskladněny v depositu správy majetku města Sadská.

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Po dokončení stavebních prací repliky bude Paroubkovská kaplička sloužit jako orientační krajinný bod a poutní místo.

Zastavěná plocha:	3,5 m ²
Obestavěný prostor:	14,9 m ³

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Projektovou dokumentací není územní regulace dotčena.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Replika kapličky je navržena na základě dostupných obrazových podkladů a kopíruje tak původní tvarovou kompozici a vzhled. Kapličky bude postavena z plných pálených cihel P20 na MVC 5 MPa s omítnutím vápennou omítkou. Barevné řešení je v rámci projektové dokumentace projednáno s NPÚ.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

V rámci projektové dokumentace pro stavební povolení nejsou navržena žádná nová technologická zařízení.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby není bezbariérové užívání stavby řešeno.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Projektant upozorňuje na nutnost dodržování především těchto předpisů:

- zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- ČSN 74 4505 a ČSN 73 4130
- vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci

- zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb. (upravují se další podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
- nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Replika kapličky bude založena na obvodových základových pasech do nezámrzné hloubky, na základových pasech bude vylita vyrovnávací podkladní betonová deska. Na podkladní desku bude vyžděno obvodové zdivo soklu, které bude sloužit jako ztracené bednění pro betonové jádro soklu. Na sokl bude následně vyžděna výklenková kapličky s trojúhelníkovým štítem s římsou svažující se na bocích. Trojúhelníkový štít a pultová střecha kapličky bude zastřešena keramickou pálenou bobrovkou.

b) konstrukční a materiálové řešení

Základ kapličky a jádro soklu – beton C 16/20

Cihelná obezdívka soklu, zdivo kapličky – cihla plná pálená P20 na MVC 5

Střešní krytina – pálená keramická bobrovka

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena a bude provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit náhlé nebo postupné zřícení celé konstrukce nebo některé její části.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Není řešeno v rámci projektové dokumentace.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení není z charakteru stavby zpracováno.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Není řešeno v rámci projektové dokumentace.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy k zajištění BOZP. Provádění stavebních prací bude respektovat všechna platná nařízení BOZP. Bezpečnost pracovníků při realizaci stavby si zajistí dodavatel vlastními předpisy a školeními použitými na obdobných stavbách.

Projektant zvláště upozorňuje na nutnost dodržování všech norem a předpisů týkajících se bezpečnosti práce:

- zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
- vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 363/2005 Sb., který se mění vyhláška ČÚBZ a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
- zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb. (upravují se další podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
- nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 68/2010 Sb., který se mění nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

V případě ohrožení vlastních pracovníků je nutné okamžitě zastavit práce a provést taková opatření, aby nemohlo dojít ke zhoršení stávajícího stavu.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

V rámci projektové dokumentace nebyl radonový průzkum proveden. Charakter stavby nevyžaduje ochranu před pronikáním radonu z podloží.

b) ochrana před bludnými proudy

V rámci projektové dokumentace nebyl proveden korozní průzkum a monitoring bludných proudů. Výskyt bludných proudů se nepředpokládá.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není navržena.

d) ochrana před hlukem

Není potřeba řešit zvláštní ochranu před zdrojem vnějšího hluku.

e) protipovodňová opatření

Zájmové území se nenachází v záplavovém území.

f) ostatní účinky

Nejsou dotčeny.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Napojení stavby na místa technické infrastruktury není v rámci projektové dokumentace řešeno.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Není řešeno v rámci projektové dokumentace.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Dopravní řešení a napojení na komunikaci zůstává stávající a nemění se.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Dopravní obslužnost pozemku zůstává stávající, nemění se.

c) doprava v klidu

Není řešeno v rámci projektové dokumentace.

d) pěší a cyklistické stezky

Není řešeno v rámci projektové dokumentace.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Sejmutá ornice a zemina výkopu základu bude uložena trvalou deponií.

b) použité vegetační prvky

Není řešeno v rámci projektové dokumentace.

c) biotechnická opatření

Není řešeno v rámci projektové dokumentace.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba repliky kapličky nemění ani nezhoršuje vliv na okolní zástavbu v zájmovém území, nemají negativní vliv na životní prostředí, ani blízké přílehlé okolí.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Není řešeno v rámci projektové dokumentace.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nenachází v území charakteru Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Není předmětem projektové dokumentace.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navržena nová ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby není ochrana obyvatelstva v projektu řešena. Stavba není určena pro ochranu obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Potřeby a spotřeby médií a hmot nejsou vzhledem k charakteru stavby v rámci projektové dokumentace řešeny.

b) odvodnění staveniště

Není řešeno v rámci projektové dokumentace.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu se nemění.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby ani na pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci projektové dokumentace pro stavební povolení nejsou navrženy požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

V rámci provádění stavebních prací jsou uvažovány dočasné zábory na části pozemku dotčeného území po dobu nezbytnou provádění stavebních prací.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

S odpady, které vzniknou při stavebních pracích, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů. Odpady budou ukládány do přistavěného velkoobjemového kontejneru. Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Odpady budou předány firmě zabývající se likvidací či ukládáním odpadů na veřejnou řízenou skládku. Také suť a stavební odpad bude odvážen na nejbližší skládku. Nebezpečný odpad se nepředpokládá. Oprávněná firma předá dodavatelské firmě doklad o zaplacení, tyto doklady budou předloženy při kolaudaci stavby.

Předpokládané druhy odpadů:

Katalog.č.odpadu dle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb.	Specifikace odpadu	Kategorie
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	○
15 01 02	Plastové obaly	○
17 01 01	Beton	○
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06	○
17 04 05	Železo a ocel	○
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	○
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	○

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Uložení skrývky ornice o tloušťce 300 mm z plochy 2,5x1,6 metru = 1,2 m³. Uložení výkopu zeminy základových pasů šířky 0,4 m a hloubky 0,8 m = 2,63 m³.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. S odpady, které vzniknou při stavebních pracích, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavebních a montážních prací je nutné dodržovat veškerá ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, jak je stanoví příslušné předpisy a nařízení v platném znění:

- zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
- vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 363/2005 Sb., který se mění vyhláška ČÚBZ a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
- zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb. (upravují se další podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
- nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- nařízení vlády č. 68/2010 Sb., který se mění nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništech
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Za dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je na stavbě odpovědný

stavbyvedoucí. Všichni pracovníci musí být náležitě proškoleni, musí používat ochranné prostředky a dodržovat podmínky BOZP.

Zaměstnavatel musí přijímat technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení.

Posouzení nutnosti koordinátora BOZP na staveništi:

Stavební práce nevyžadují vypracování plánu BOZP.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Navrženými stavebními pracemi nevznikají požadavky na úpravu bezbariérového užívání dotčených staveb.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Přístup na staveniště bude náležitě vyznačen, vstup nepovoleným osobám bude do prostoru staveniště zakázán.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádějí stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavební činnosti budou prováděny v pracovní dny v období od 7.00 hod do 19.00 hod. Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup stavebních prací vypracuje vybraný zhotovitel.

V Praze 02/2017

Ing. Jiří Krejčí